

Start

Innan användning gör rent maskinen med en torr duk det kan finnas rester från tillverkningen av olja och andra partiklar. Efter detta, gör rent valsarna, genom att köra lite deg igenom dessa – släng därefter degen.

Sätt fast din Pasta maskin på bänken genom att fästa maskinen enligt bild (se foto 1). Skjut in veven i hålet för rullen.

Recept pasta deg

Ingredienser 4 portioner:
(Recept: Per Moberg)

- 2 dl durumvetemjöl
- 2 dl vetemjöl
- 2 st medelstora ägg
- 2 msk vatten
- 2 msk olivolja
- 2 krm salt



Foto 1



Foto 2

Gör så här

1. Arbeta gärna på en marmorbänk om du har tillgång till en sådan.
2. Häll upp mjölet i en hög och gör ett hål i mitten. Tillsätt äggen i hålet samt olja och salt.
3. Vispa försiktigt med en gaffel så ägg och olja blandar sig.
4. Fös nu försiktigt med ena handen ned lite mjöl i taget i äggsmeten och blanda eller fös försiktigt ihop degen.
5. Beräkna minst 6-8 minuters knådning tills du har en mjuk, blank och elastisk deg. Låt vila i kylskåp cirka 30 minuter.
6. Tillverka pasta enligt dina önskemål i maskinen.

Bearbeta pasta med maskinen.

Pastan kan bearbetas i maskinvalsen till 9 tjocklekar – dessa bestäms, genom att dra ut knoppen och ställa in önskad tjocklek numer 1-9 på knoppen (se Foto 2). 1 är omkring 3mm och 9 omkring 0.2mm.

Efter att ha skurit till pasta degen i rätt storlek Skall degen arbetas till en enhetlig form och tjocklek. Bearbeta degen om och om igen, vik ihop degen i mellan (vid behov mjöla degen) till önskad tjocklek erhållits (se Foto 3).

Tips

Om degen klibbar i rullarna är degen för mjuk "mjöla" blandningen och låt den passera genom de släta rullarna igen.

Om degen är för torr tillför lite vatten och låt den passera genom de släta rullarna igen.

Låt pastan torka på en ren torkduk minst en timme före tillagning.

Notera – att pastan håller omkring två veckor i en torr kyl.

Bild 4

skär till bredden genom att använda pastaskararen som medföljer och gör degen omkring 25 cm lång (se foto 4).

Därefter kan du erhålla den typ av pasta du föredrar genom att skjuta in veven i hålet för önskad rulle (se foto 5).



Foto 3



Foto 5